

Små udendørs siloer

Med FullFlow system – der sikrer høj foderkvalitet

En silo er som udgangspunkt et simpelt produkt – men alligevel ikke!

En silo skal kunne opfylde en række krav:

- > Siloen skal være nem at installere, så den installeres efter forskrifterne og i lod/vater.
- > Siloen skal løbende kunne holde en god hygiejne.
- > Siloen skal være stærk og robust.
- > Siloen skal være formstabil i såvel høje som lave temperaturer.
- > Siloen skal nemt kunne inspiceres og overvåges.

Tunetanken små udendørs siloer er af højeste kvalitet. Siloerne er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt materiale, der også anvendes til fremstilling af stærkt belastede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. Et materiale der tillige kan genanvendes.



Leveres med

- > Cyklon med udluftningshætte.
- > Indblæsningsrør og bøjning med stor radius.
- > Regnkrave over udtag.
- > Klar eller gråhvid topcoat (RAL 9002).

En Tunetank silo er gennemtænkt med hensyn til etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø.

Ekstra udstyr:

Udluftningsrør. Skuestribe. Mandehul. Elektronisk fyldemelder. Bundudtag. Vibrationsmotor m.m.

Illustration	Type	Volume		Dimensioner		
		Rumfang	Indhold ¹	Diameter (A)	Totalhøjde (B)	Frihøjde ² (C)
	FC4	4 m ³	2,6 t	2.000	4.400	540 / 520
	FC6	6 m ³	3,9 t	2.000	5.100	540 / 520
	FC8	8 m ³	5,2 t	2.000	5.900	540 / 520

*Alle ubenævnte mål er i mm.

¹ Ca. indhold ton foder ved vægtfylde 650 kg/m³.

² Frihøjde under siloen ved firkantet flange 300 mm / rund flange Ø160 mm.