

# Modulära Inomhussilos

Tunetankens Modulära Inomhussilos ger en optimal lagermiljö och utsläppslösning som är specifikt anpassad för kundens behov. Modulära Inomhussilos är av högsta kvalitet och är utvecklade för att garantera de bästa förutsättningarna för påfyllning, lagring, och effektiv tömning samt för en lång livslängd.

Alla byggnadskomponenter för Tunetankens Modulära Silos är producerade i fiberförstärkt kompositmaterial som, ihop med en unik design och vår expertis, försäkras en god hygienisk lagring, välfungerande drifttillstånd samt en optimal service.

## Levereras med

- > Helgjutna byggnadskomponenter.
- > Inlopp upptill som mäter  $\varnothing$  500 mm.
- > Inspektionsslucka.
- > Kon med en  $60^\circ$  lutning.
- > Utlopp som mäter 300 mm x 300 mm.



Illustration	Typ	Volym		Dimensioner			
		Volym	Vikt <sup>1</sup>	Bredd (A)	Längd	Totalhöjd (B)	Frihöjd (C)
	IC 6	6 m <sup>3</sup>	3,9 t	3.000	3.000	2.911	538
	IC 11	11 m <sup>3</sup>	7,2 t	3.000	3.000	3.551	538
	IC 16	16 m <sup>3</sup>	10,4 t	3.000	3.000	4.191	538
	IC 21	21 m <sup>3</sup>	13,7 t	3.000	3.000	4.831	538
	IC 26	26 m <sup>3</sup>	16,9 t	3.000	3.000	5.471	538
	IC 31	31 m <sup>3</sup>	20,2 t	3.000	3.000	6.111	538
	IC 36	36 m <sup>3</sup>	23,4 t	3.000	3.000	6.751	538
	IC 41	41 m <sup>3</sup>	26,7 t	3.000	3.000	7.391	538
	IC 46	46 m <sup>3</sup>	29,9 t	3.000	3.000	8.031	538
	IC 51	51 m <sup>3</sup>	33,2 t	3.000	3.000	8.671	538
	IC 56	56 m <sup>3</sup>	36,4 t	3.000	3.000	9.311	538
	IC 61	61 m <sup>3</sup>	39,7 t	3.000	3.000	9.951	538
	IC 66	66 m <sup>3</sup>	42,9 t	3.000	3.000	10.591	538

\*Alla odefinierade mått är i mm.

<sup>1</sup> Ca. mängd foder i ton med en densitet på 650 kg/m<sup>3</sup>.

Vi förbehåller rätten till ändringar och tryckfel.