

# Transportskruv

TT 102, TT 127, TT 152, TT 205 och TT 254



Tunetankens transportskruvar är specifikt utvecklade för effektiv transporter av spannmål och malda material såsom mjöl, mineraler, sojabönsmjöl, raps och bönor. Transportskruven kan användas i båda lägen: horisontellt eller i lutning på en vinkel upp till 45°. Transportskruven har en hastighet på 400 rpm samt ett flänsrör som mäter från 3 till 12 meter i längd.

Transport skruvarna finns tillgängliga i olika rördiameter i respektive 102 mm, 127 mm, 152 mm, 205 mm eller 254 mm. Transportrör är tillverkade i en specialbeställd längd i enlighet med kundens behov och önskemål.

Tunetankens transportskruvar är gjorda i kompositmaterial samt galvaniserat och rostfritt stål.

Olika typer av inlopp och utlopp gjorda i fiberförstärkt kompositmaterial är tillgängliga för transportskruven. Komposit är ett unikt material som även används i produkter som utsätts för hög påfrestning såsom vindkraftverk, fartyg, flygplan, broar etc.






## Design

- > Inlopp och utlopp i komposit.
- > Transportskruvens blad i rostfritt stål.
- > Flänsrör i galvaniserat stål.
- > Växelmotor.

## 1 komplett set består av

- > 1 inlopp – tillgängliga i 3 olika varianter.
- > 1 utlopp – tillgängliga i 3 olika varianter.
- > 1 växelmotor.
- > Skruv och flänsrör från 3 meter upp till 12 meter.
- > Upphångningsmodul för 6-meters flänsrör.

| Illustration  | Typ                   | Rör   | Längd         | Motor      | Skruv rpm |
|---|-----------------------|-------|---------------|------------|-----------|
|  | TT 102 Transportskruv | Ø 102 | 3.000-9.000   | 1,5-2,2 kW | 400 rpm   |
|   | TT 127 Transportskruv | Ø 127 | 3.000-12.000  | 2,2-4,0 kW | 400 rpm   |
|   | TT 152 Transportskruv | Ø 152 | 10.000-12.000 | 2,2-5,5 kW | 400 rpm   |
|   | TT 205 Transportskruv | Ø 205 | 10.000-15.000 | 3,0-7,5 kW | 400 rpm   |
|   | TT 254 Transportskruv | Ø 254 | 10.000-15.000 | 3,0-7,5 kW | 400 rpm   |

| Inlopp 300x300  | Inlopp OK160  | Inlopp Q16  | Inlopp OK160   | Inlopp Q16  |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |

\*Alla odefinierade mått är i mm.